



EMBUTIDA POSTO

ECOGLIX 200EMB



19670 lm > **105.000 hs** **IP20**
FLUXO LUMINOSO VIDA ÚTIL LED PROTEÇÃO IP



Alto Rendimento



80% Eco. Energia



5 Anos Garantia



Indústria Nacional



Pós-Venda

EMBUTIDA POSTO — ECOGLIX 200EMB**DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	118 W (±10%)
Tensão de entrada	220 Vac 120~277 Vac
Frequência de rede	50~60 Hz
Fator de potência	> 0,95
Proteção contra surtos de tensão	1 / 4 / 6 kVA

DADOS FOTOMÉTRICOS E ILUMINAÇÃO

Fluxo luminoso LED [lm]	19670 lm (±10%)
Fluxo luminoso luminária [lm]	17703 lm (±10%)
Temperatura de cor	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K
Índice de reprodução cromática Ra	> 70
Eficiência luminosa	152 lm/W
Ângulos disponíveis	30° / 60° / 90° / 120° / Oval

DIMENSÕES E PESO

Comprimento	480 mm
Largura	480 mm
Altura	80 mm
Peso	3,0 / 3,5 kg

CORES E MATERIAIS


Corpo do módulo	Alumínio 6063-T5 — Acabamento anodizado, cinza ou preto
Corpo da luminária	Aço galvanizado, pintura eletrostática branca, cinza ou preta

CAPACIDADES E VIDA ÚTIL

Proteção IP	IP66
Temperatura de funcionamento	-40 ~ 55 °C
Vida útil L70 @ 25 °C	> 105.000 hs
Vida útil L80 @ 25 °C	> 70.500 hs
Vida útil L90 @ 25 °C	> 31.500 hs
Tipo de conexão	Fase — Neutro — Terra

MODELOS OPCIONAIS

Modelo Sobrepor



Modelo Industrial



Modelo 3030

CÓDIGO DO PRODUTO**EMB-EGL-200EMB-1x20-C90-5000-220V-IP20-S**

Aplicação	RFL RFB IND ► EMB STB LNR
Família	EGL: EcoGlix

Temperatura de cor	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K
--------------------	-----------------------------------