

INDUSTRIAL

EKOGLIX

Ficha Técnica da Família

✓ Alto Rendimento	✓ 80% Eco. Energia	✓ 5 Anos Garantia	✓ Indústria Nacional	✓ Pós-Venda	✓ Prog. / Dimerizável
-------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------	-----------------------

LINHA DE PRODUTOS



MODELOS DA FAMÍLIA

O fluxo luminoso (lm) é a métrica principal de desempenho. A potência (W) indica apenas o consumo elétrico.

Modelo	Fluxo LED (lm)	Fluxo Lum. (lm)	Potência (W)	Vida Útil L70	Peso	CxLxA (mm)
EKOGLIX 60	7.121 lm	6.409 lm	42 W	> 105.000 hs	2,15 kg	300x120x180
EKOGLIX 75	8.780 lm	7.902 lm	56 W	> 105.000 hs	2,15 kg	300x120x180
EKOGLIX 120	12.412 lm	11.171 lm	82 W	> 105.000 hs	2,35 kg	300x120x180
EKOGLIX 150	15.603 lm	14.043 lm	96 W	> 105.000 hs	2,95 kg	300x120x180
EKOGLIX 180	18.618 lm	16.756 lm	112 W	> 105.000 hs	4,30 kg	300x240x180
EKOGLIX 240	24.824 lm	22.342 lm	156 W	> 105.000 hs	4,90 kg	300x240x180
EKOGLIX 300	31.030 lm	27.927 lm	182 W	> 105.000 hs	5,90 kg	300x240x180
EKOGLIX 450	46.545 lm	41.890 lm	276 W	> 105.000 hs	8,40 kg	300x360x180
EKOGLIX 600	62.060 lm	55.854 lm	368 W	> 105.000 hs	11,80 kg	300x360x180

* Todos os modelos: Altura 180 mm · Comprimento 300 mm · 152 lm/W · IP20/IP65/IP66 · Ra > 70 · Vida útil L70 > 105.000 hs

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMUNS A TODA A FAMÍLIA

Tensão de entrada	220 Vac 120~277 Vac	Ângulos disponíveis	30° / 60° / 90° / 120° / Oval
Frequência de rede	50~60 Hz	Proteção IP	IP20 / IP65 / IP66
Fator de potência	> 0,95	Temperatura operação	-40 ~ 55 °C
Proteção surtos	1 / 4 / 6 kVA	Vida útil L70 @ 25°C	> 105.000 hs
Temperatura de cor	3000K / 4000K / 5000K / 5700K	Vida útil L80 @ 25°C	> 70.500 hs
Índice cromático Ra	> 70	Vida útil L90 @ 25°C	> 31.500 hs
Eficiência luminosa	152 lm/W	Tipo de conexão	Fase — Neutro — Terra

ACESSÓRIOS OPCIONAIS


Gancho Jota Sim	Tomada macho 3 pinos Opcional	Chapa para exposição ao exterior Opcional	DPS — 20 kV Opcional
--------------------	----------------------------------	--	-------------------------

CÓDIGO DO PRODUTO


Exemplo: IND-EGL-300-2x20-C60-5000-220V-IP20-S

Campo	Opções
Aplicação	RFL RFB IND EMB STB LNR
Família	EGL: EcoGlix
Potência	60 75 120 150 180 240 300 450 600
Óptica	C60 / outros ângulos
Temperatura cor	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K
Tensão	220V BIV (110-220V) DOB
Proteção	IP20 IP65 IP66
Opcionais	J: Gancho Jota M: Tomada macho 3 pinos S: DPS 20kV E: Chapa exterior


APLICAÇÕES




Fábrica




Indústria




Indústria




Galpão




Supermercado



Posto / Cobertura



Armazém



Estrutura Aberta



Galpão Industrial