



LUMINÁRIA PÚBLICA

STREETBOX 60

**6543 lms**

FLUXO LUMINOSO

> 105.000 hs

VIDA ÚTIL LED

IP66

PROTEÇÃO IP



Alto Rendimento



80% Eco. Energia



5 Anos Garantia



Indústria Nacional



Pós-Venda



Prog. / Dimerizável

LUMINÁRIA PÚBLICA — STREETBOX 60

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	42 W (±10%)
Tensão de entrada	220 Vac 120~277 Vac
Frequência de rede	50~60 Hz
Fator de potência	> 0,95
Proteção contra surtos de tensão	1 / 4 / 6 kVA

DADOS FOTOMÉTRICOS E ILUMINAÇÃO

Fluxo luminoso LED [lm]	6543 lm (±10%)
Fluxo luminoso luminária [lm]	5889 lm (±10%)
Temperatura de cor	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K
Índice de reprodução cromática Ra	> 70
Eficiência luminosa	152 lm/W
Ângulos disponíveis	30° / 60° / 90° / 120° / T2

DIMENSÕES E PESO

Comprimento	380 mm
Largura	200 mm
Altura	95 mm
Peso	2,00 kg

CORES E MATERIAIS

Corpo do luminária	Alumínio Injetado - Acabamento pintura eletrostática
Fechamento da luminária	Vidro temperado 4mm - IK08

CAPACIDADES E VIDA ÚTIL

Proteção IP	IP66
Temperatura de funcionamento	-40 ~ 55 °C
Vida útil L70 @ 25 °C	> 105.000 hs
Vida útil L80 @ 25 °C	> 70.500 hs
Vida útil L90 @ 25 °C	> 31.500 hs
Tipo de conexão	Fase — Neutro — Terra
Dimerização	Opcional
Programação	Opcional

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Foto Célula	Opcional
Base 3 pinos	Opcional
Base 7 pinos	Opcional
DPS — 20 kV	Opcional

CÓDIGO DO PRODUTO

STB-EGL-60-1x12-CT2-5000-220V-IP66

AVISO: Sujeito a mudanças sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Utilize sempre a versão mais recente.